



www.enpro-gmbh.de

Multi-Schneiden Schruppfräser

Type : **842** Beschichtung : **X-Power**

Material	Unlegierte Stähle Legierte Stähle Gußeisen	Legierte Stähle wärmebeständige Stähle	Rostfreie Stähle	gehärteter Stahl	gehärteter Stahl					
Härte	< HRc 30	HRc30-HRc38	HRc38-HRc45	HRc45-HRc55	HRc55-HRc65					
Festigkeit	1000 N/mm ²	1000-1200 N/mm ²	1200-1400 N/mm ²	1400-2000 N/mm ²	2000 N/mm ²					
Durchmesser	Drehzahl	Vorschub	Drehzahl	Vorschub	Drehzahl	Vorschub	Drehzahl	Vorschub	Drehzahl	Vorschub
6	15600	2320	12400	840	8400	570	3400	260	2400	190
8	11600	2320	9200	840	6300	570	2400	240	1800	180
10	9200	2320	7600	840	5100	570	2000	290	1300	190
12	8000	2400	6000	800	4200	570	1680	260	1200	190
14	6800	2400	5200	840	3600	570	1400	200	900	130
16	6000	2400	4800	760	3300	510	1200	160	800	110
18	5200	2320	4400	720	2700	420	1100	150	700	100
20	4800	2160	3600	560	2400	360	1000	150	660	100
25	4300	2150	3200	620	2160	410	900	160	600	100



Drehzahl = Umdrehungen / min. Vorschub = mm / min.